


Indicada para o jateamento e shot peening de peças forjadas, estampadas, injetadas e fundidas.



Características

- **Ciclo rápido** de produção.
- **Purificação** dos abrasivos extremamente eficiente.
- **Atende integralmente** a NR-10 e NR-12.
- Opera com granalha de aço esférica, angular e outros abrasivos.



ET-80
vista interna da câmara de jateamento.

ET-320



carregador.

esteira de descarga lateral.

* itens ofertados de maneira opcional.

Especificações

modelo	espessura da correia tamboreadora		capacidade em volume		capacidade em peso		peso máximo (peça)		diagonal máximo (peça)		potência da turbina		área filtrante		potência do exaustor		diâmetro do tambor		largura útil do tambor	
	mm	'	l	cu.ft	kg	lb	kg	lb	mm	'	kw	hp	m ²	sq.ft	kw	hp	mm	'	mm	'
ET-60	13	1/2	60	2	150	330	15	33	200	8	5,6	7,5	15,4	165,7	0,56	0,75	560	22	670	26
ET-80	16	5/8	80	3	200	440	15	33	250	10	7,5	10	15,4	165,7	0,75	1	560	22	790	31
ET-160	16	5/8	160	6	400	880	20	44	300	14	15	20	38	409	1.5	2	700	27.5	1050	41
ET-320	19	3/4	300	12	800	1750	50	110	400	16	2x15	2x20	76	818	2.2	3	970	38	1070	42